

Abas SR

RADIOFRECUENCIA MULTIPOLAR + SUCCIÓN + LED



DF
EQUIPAMIENTOS

RF
RADIOFRECUENCIA
MULTIPOLAR

VACUUM
SUCCIÓN
MULTIPULSO

LED
TECHNOLOGY



Abas SR

RF MULTIPOLAR + SUCCIÓN + LED

Succión:

Vacumterapia de alto poder y estable, con varios modos de pulso: lento, regular, rápido y continuo. La succión y la presión negativa masajean el área para destruir la adiposidad.

Favorece la circulación sanguínea, acelera la descomposición de la grasa, elimina los desperdicios y mejora el efecto de eliminación de celulitis.

Radiofrecuencia:

Estable y segura Radiofrecuencia multipolar por pieza de mano. Con control para de intensidad de energía.

LED:

Rejuvenece la piel, alivia el dolor, favorece la circulación de la sangre en el área de tratamiento con 630nm.

La luz roja (longitud de onda de 630nm) penetra el tejido humano de manera superficial. Su energía tiene un efecto significativo en la estimulación de la mitocondria, lo que incrementa la producción de Trifosfato de adenosina y a su vez impulsa la actividad del fibroblasto. Esto conduce a un incremento del intercambio celular, mejorando la circulación superficial y la emisión de anti-inflamatorios.

Piezas de mano:

Posee 3 tipos y tamaños de piezas: largo, mediano y corto, para tratamientos faciales y corporales. Con buen agarre para un mejor uso y tratamientos de drenaje linfático.

RF + Succión:

El uso de los electrodos de Radiofrecuencia transmite la energía térmica a los tejidos de la piel y permite un tratamiento seguro.

Esta pieza de mano multipolar asistida por vacumterapia, utilizada tanto en tratamientos faciales como corporales, permite calentar simultáneamente las capas superficiales y las más profundas de la piel, entregando una corriente focalizada, y el poder de succión, induce el drenaje linfático, suaviza la cara y el cuerpo, y reduce la celulitis.



APLICACIONES

- Modelado corporal
- Reducción de grasa
- Lifting facial
- Arrugas
- Estiramiento de la piel
- Regeneración de colágeno
- Drenaje linfático

ESPECIFICACIONES

Modo: Vacuum (succión): nivel 0 ~ 8 (A, B, C, modo continuo).
RF: niveles 0 ~ 9

Temporizador: 1 min ~ 60 min (pasos de 1 min)

Tipo: Radiofrecuencia (1 Mhz), Vacuum, LED (630 nm)

Display: panel de control widescreen de 7" color TFT LCD con LED CFL, pantalla táctil

Tensión: 100-240 V~, 50/60 Hz, 200VA max

Tamaño: 30 cm (ancho) x 43 cm (prof.) x 12 cm (alto)

Peso: 6.4 Kg (solo la unidad principal)



Av. Rivadavia 5040, 11^º B - Ciudad Aut. de Buenos Aires

Tel.: (011) 4902-2377 - Ventas: (15)4070-9767 / (15)5825-0907 - Alquileres: (15)2893-0303

info@dyfequipamientos.com.ar

www.dyfequipamientos.com.ar